

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.: CAP-15824-004656

*Tootetüüp*

Kasutusvalmis orgaanilise sideainega pahtlimass seinte ja lagede viimistlemiseks

*Identifikatsioon/Partii number*

Caparol AkkordLeichtspachtel

Partii number – vaata pakendilt

*Kasutusala*

Orgaanilise sideainega krohv seinte, lagede ja sammaste siseviimistluseks

*Tootja*

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

*Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem*

Süsteem 3 Tuletundlikkus

*Teavitatud asutus*

MFPA Leipzig/Identifitseerimisnumber: 0800

Aruanne nr KB 3.1/14-379-4

*Deklareeritud toimivus*

| Põhiomadused                | Toimivus  | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
| Veeauru läbilaskvus         | NPD       | EN 15824: 2017                  |
| Veeimavus                   | NPD       | EN 15824: 2017                  |
| Nakketugevus                | ≥ 0,3 MPa | EN 15824: 2017                  |
| Vastupidavus (külmakindlus) | NPD       | EN 15824: 2017                  |
|                             |           | EN 15824: 2017                  |
| Soojusjuhtivus              | NPD       | EN 15824: 2017                  |
| Tuletundlikkus              | A2-s1, d0 | EN 15824: 2017                  |
| Ohtlikud ained              | NPD       | EN 15824: 2017                  |

Toote toimivus, mille kohta on väljastatud käesolev toimivusdeklaratsioon, vastab deklareeritudtoimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon koostatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ober-Ramstadt, 29.07.2021

*i.v. Thomas Ellerhoff*

Thomas Ellerhoff, Tehnika (siseruum) osakonna juhataja

# CE-märgis

Caparol AkkordLeichtspachtel

|  |                |
|--|----------------|
| <h1>CE</h1>  |                |
| Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH<br>Roßdörfer Straße 50<br>64372 Ober-Ramstadt<br><br>21<br><br>CAP-15824-004656 |                |
| EN 15824: 2017<br><br>Kasutusvalmis orgaanilise sideainega pahtlimass seinte ja lagede viimistlemiseks                 |                |
| Veeauru läbilaskvus $\mu$  | NPD            |
| Veeimavus  | NPD            |
| Nakketugevus   | $\geq 0,3$ MPa |
| Vastupidavus (külmakindlus)  | NPD            |
| Soojusjuhtivus $\lambda$ 10, kuiv  | NPD            |
| Tuletundlikkus   | A2-s1, d0      |
| Ohtlikud ained   | NPD            |