

# Capatect SILS B – Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

CAP-ETB-001-12/0383

Capatect SILS B – Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M ETA-12/0383 järgi

<b>Tüübi/partii number</b>	Vt. pakendit/etiketti
<b>Kasutusotstarve</b>	Krohvitud soojusisolatsioonisüsteem ehitiste välispinna soojustamiseks
<b>Süsteemi pakkuja</b>	CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt SAKSAMAA
<b>Sertifikaat</b>	Saksa Ehitusinstituudi poolt välja antud sertifikaat ETA-12/0383, kehtiv kuni 8. oktoober 2017
<b>Teavitatud asutus</b>	Kiwa Polümeeride Instituudi sertifikaat nr 1119

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	AVCP-süsteem
Tuletundlikkus	B- s1, d0 B- s2, d0	EVS EN 13501-1: 2010	Süsteem 1
Veetihedus	Läbitud	ETAG 004: 2000	Süsteem 2+
Veeimavus	< 1 kg/m <sup>2</sup> 1 h möödudes < 0,5 kg/m <sup>2</sup> 24 h möödudes	ETAG 004: 2000	Süsteem 2+
Vastupidavus löökidele	Kategooria I kuni III	ETAG 004: 2000	Süsteem 2+
Veeauru läbilaskvus	0,06 m - 0,35 m	ETAG 004: 2000	Süsteem 2+
Ohtlikud koostisosad	SILS vastab Leitpapier H määrustele	ETAG 004: 2000	-
Aluskrohvi ja soojustusmaterjali nakketugevus	≥ 0,08 MPa	ETAG 004: 2000	Süsteem 2+
Liimi ja aluspinna/soojustuse nakketugevus	Betoon ≥ 0,25 MPa Poorbetoon ≥ 0,25 MPa EPS ≥ 0,08 MPa	ETAG 004: 2000	Süsteem 2+

Ober-Ramstadt, 01.07.2013

CE märgis ETA-12/0383 järgi