



Capatect SILS A puitehituses– Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

CAP-ETB-001-13/0890

Capatect SILS A puitehituses– Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186M ETA-13/0890 järgi

Tüübi/partii number	Vt. pakendit/etiketti
Kasutusotstarve	Krohvitud soojusisolatsioonisüsteem ehitiste välispinna soojustamiseks
Süsteemi pakkuja	CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt SAKSAMAA
Sertifikaat	Saksa Ehitusinstituudi poolt välja antud sertifikaat ETA-13/0890, kehtiv kuni 27. juuni 2018
Teavitatud asutus	IKOB-BKB BV, NL-3990 GB Houten

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	AVCP-süsteem
Tuletundlikkus	C- s2, d0 B- s2, d0	CUAP 04.04/26	Süsteem 1
Veetihedus	Läbitud	CUAP 04.04/26	Süsteem 2+
Veeimavus	< 1 kg/m ² 1 h möödudes < 0,5 kg/m ² 24 h möödudes	CUAP 04.04/26	Süsteem 2+
Vastupidavus löökidele	Kategooria I kuni III	CUAP 04.04/26	Süsteem 2+
Veeauru läbilaskvus	0,1 m - 0,7 m	CUAP 04.04/26	Süsteem 2+
Ohtlikud koostisosad	SILS vastab Leitpapier H määrustele	ETAG 004: 2000	-
Aluskrohvi ja soojustusmaterjali nakketugevus	< 0,08 MPa	CUAP 04.04/26	Süsteem 2+
Liimi ja aluspinna/soojustuse nakketugevus	Betoon ≥ 0,25 MPa Mineraalvilla lamell ≥ 0,08 MPa	CUAP 04.04/26	Süsteem 2+