

**CE**

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt**

**19**

**CAP-998-823366**

**EN 998-1:2016  
Normaalne krohvimört CS I seinte, lagede, sammaste ja  
vaheseinte välis- ja siseviimistluseks**

Tuletundlikkus	A1
Veeimavus	W1
Veeauru läbilaskvus $\mu$	$\leq 25$
Nakketugevus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Murdekoht A, B või C
Soojusjuhtivus $\lambda$ 10, kuiv	$\leq 0,83 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=50% $< 0,93 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=90%
Vastupidavus (külmakindlus)	Toimivus määramata
Ohtlikud ained	Toimivus määramata

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: CAP-998-823366

*Tootetüüp*

**Normaalne krohvimört CS I**

*Identifitseerimis-/partii number*

**Histolith Feinputz**

Partii number – vaata pakendilt

*Kasutusala*

Normaalne krohvimört CS I seinte, lagede, sammaste ja vaheseinte välis- ja siseviimistluseks

*Tootja*

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,  
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

*Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem*

**Süsteem 4**

*Deklareeritud toimivus*

Põhiomadused	Toote toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	EN 998-1:2016
Veeimavus	W0	EN 998-1:2016
Veeauru läbilaskvus $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1:2016
Nakketugevus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Murdekoht A,B või C)	EN 998-1:2016
Soojusjuhtivus $\lambda$ 10, kuiv	$\leq 0,83 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ P=50% $< 0,93 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ P=90%	EN 998-1:2016
Vastupidavus (külmakindlus)	Toimivus määramata	EN 998-1:2016
Ohtlikud ained	Toimivus määramata	EN 998-1:2016

Toote toimivus, mille kohta on väljastatud käesolev toimivusdeklaratsioon, vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on koostatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Christian Brandes, Histolith tehniline tootejuht  
(Nimi ja ametikoht)

Ober-Ramstadt 01.10.2019



Allkiri

Lisa  
Ohutuskaart