

CE

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt**

19

CAP-998-009614

**EN 998-1:2016
Normaalne krohvimört CS IV seinte, lagede, sammaste ja
vaheseinte välis- ja siseviimistluseks**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuletundlikkus | A2-s1,d0 |
| Veeimavus | W2 |
| Veeauru läbilaskvus μ | ≤ 20 |
| Nakketugevus | $\geq 0,08$ N/mm ² Murdekoht A, B või C |
| Soojusjuhtivus λ 10, kuiv | $\leq 0,45$ W/(m*K) P=50% $< 0,49$ W/(m*K) P=90% |
| Vastupidavus (külmakindlus) | Toimivus määramata |
| Ohtlikud ained | Toimivus määramata |

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: CAP-998-009614

Tootetüüp

Normaalne krohvimört CS IV

Identifitseerimis-/partii number

Histolith Renovierspachtel

Partii number – vaata pakendilt

Kasutusala

Normaalne krohvimört CS IV seinte, lagede, sammaste ja vaheseinte välis- ja siseviimistluseks

Tootja

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem

Süsteem 4

Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | Toote toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Tuletundlikkus | A2-s1,d0 | EN 998-1:2016 |
| Veeimavus | W2 | EN 998-1:2016 |
| Veeauru läbilaskvus μ | ≤ 20 | EN 998-1:2016 |
| Nakketugevus | $\geq 0,08$ N/mm ² (Murdekoht A,B või C) | EN 998-1:2016 |
| Soojusjuhtivus λ 10, kuiv | $\leq 0,45$ W/(m*K) P=50% $< 0,49$ W/(m*K) P=90% | EN 998-1:2016 |
| Vastupidavus (külmakindlus) | Toimivus määramata | EN 998-1:2016 |
| Ohtlikud ained | Toimivus määramata | EN 998-1:2016 |

Toote toimivus, mille kohta on väljastatud käesolev toimivusdeklaratsioon, vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on koostatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Christian Brandes, Histolith tehniline tootejuht
(Nimi ja ametikoht)

Ober-Ramstadt 02.10.2019



Allkiri

Lisa
Ohutuskaart