



## Soovitused epoksiidpõrandate hooldamiseks

### Üldhooldus

Epoksiidpõrandad on soovitatav pikaajalise säilivuse huvides katta täiendava kaitsekihiga (kaitsevaha). Kaitsekiht täidab põrandakattes olevad mikropoorid ja muudab põrandad kergesti puhastatavaks, kaitstes seda kulumise eest. Põrandavahatamistöödega võib alustada alles pärast epoksiidmassi täielikku kuivamist.

Vahatatud põrandale teostatakse hooldust vastavalt põrandad kasutamise intensiivsusele, lihtsam hooldus teostatakse poleerides high-speed meetodil.

Poleerimisel kasutatakse spetsiaalset ülikiiretel pööretel töötavat põrandahooldusmasinat, mille kasutamise järel võib põrandale kohe astuda. Kui vahatamisel paigaldatakse põrandale uus vaha, siis poleerimise puhul korrastatakse olemasolevat vahakihti.

Kriimustuste jms eemaldamiseks ja vahapinna parandamiseks pihustatakse vahetult enne poleerimist põrandakattele hooldusvaha ning põrand poleeritakse kohe kuni piisava läike saavutamiseni.

Kui poleerimistööd enam soovitud tulemust ei anna, asendatakse süvaholduse käigus vana vahakiht uuega.

Korrektse vahahoolduse teostamisel vähenevad hoolduskulud ja pikeneb põrandakatte kasutusiga.

### Igapäevahooldus

Igapäevaselt võib epoksiidpõrandaid hooldada niiskel meetodil ja kasutada neutraalseid puhastusvahendeid, suurema mustuse eemaldamiseks on soovitatav alustada kuivpuhastusest.

Konsultatsioone ja soovitusi saab Caparoli vastava piirkonna konsultandi käest.