

**Ohutuskaart**

vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 09.08.2000

Uuendatud: 18.04.2000

**1 Aine/seguga ja firma nimetus**• **Tooteinfo**• **Kaubamärk: Caparol-Rustikputz 25 für innen und außen**• **Kasutusala:** Kattevahend vastavalt etiketi tekstile.• **Tootja:** Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG  
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**Tarnija:** SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Tartu mnt 80j, Tallinn 10112

Internet: [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)

Tel.: 600 0690

Fax: 600 0691

• **Infoosakond:**

Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: Tel.: 600 0690

• **Meditsiiniline abi/päästeamet:** 112**2 Koostis/Info koostisainete kohta**• **Keemiline iseloomustus**• **Kirjeldus:**

Vett sisaldav kunstvaik-krohv, koosneb mineraalsetest lisaainetest, kunstvaigudispersioonist ja veest.

• **Ohtlikud koostisained:**

Andmed puuduvad.

**3 Võimalikud ohud**• **Ohtude markeerimine:**

Puuduvad

• **Erimärkused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta:**

Puuduvad

**4 Esmaabi**• **Nahale sattumisel:**

Saastunud ja läbiimbunud riided viivitamatult seljast võtta. Saastunud nahka pesta põhjalikult vee ja seebiga või kasutada sobivat puhastusvahendit. Mitte kasutada lahusteid või vedeldusvahendeid.

• **Silma sattumisel:**

Silmi lahti hoida nii, et laugude vahele jääks pilu ja mitu minutit voolava vee all loputada. Kaebuste püsimisel konsulteerida arstiga.

• **Allaneelamisel:**

Allaneelamise korral konsulteerida viivitamatult arstiga! Tagada kannatanule rahu. Mitte esile kutsuda oksendamist!

**5 Tulekustutusabinõud**• **Sobivad tulekustutusvahendid:**Vaht- (alkoholikindel), CO<sub>2</sub>-, pulberkustutid, pihustatud vesi uduna. Kustutusvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni ega veekogudesse.• **Ohutuse tagamise seisukohalt kustutamiseks mitted sobivad vahendid:**

Vesi täisjoana tulekoldesse, võib tuld levitada.

(Järg leheküljel 2)

**Ohutuskart**

vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 09.08.2000

Uuendatud: 18.04.2000

**Kaubamärk: Caparol-Rustikputz 25 für innen und außen**

(Lehekülg 1 järg)

- **Ainest, selle põlemise jääkproduktidest või põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevad ohud:**  
Põlemisel tekivad suitsugaasid. Laguproduktide sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht.
- **Eriline kaitsevarustus:**  
Hingamisaparaadi kandmine on nõutav. Tulekolde lähedal asuvaid suletud anumaid tuleb veega jahutada.
- **Muud andmed:**  
Vett sisaldav, vedel toode ei põle, niikaua kui sisaldab vett.

**6 Abinõud õnnetuse vältimiseks**

- **Ettevaatusabinõud isikute kaitsmiseks:**  
Järgida kaitse-eeskirju (vaata peatükke 7 ja 8).
- **Abinõud keskkonna kaitsmiseks:**  
Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni. Jõgede, järvede või heitveetorude reostumisel vahendiga tuleb vastavalt kohalikele seadustele informeerida asutusi, kelle kompetentsi vastav valdkond kuulub.
- **Puhastus-/kogumismeetodid:**  
Väljaimbunud materjali edasivoolamist takistada mittepõleva imava vahendi abil (näit. liiv, muld, diatomiit, vermikuliit), kokkuimatud materjal koguda selleks ettenähtud anumatesse ning hävitada jäätmena vastavalt kohalikele määrustele. Puhastamisel eelistada puhastusvahendit, lahustite kasutamist võimalikult vältida.

**7 Käitlemine ja hoiustamine**

- **Käitlemine:**  
Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda ruumide hea ventilatsiooni eest.
- **Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks:**  
Asjakohasel kasutamisel ei ole eriaabinõude rakendamine vajalik.
- **Nõuanded tule- ja plahvatusohu vältimiseks:**  
Toode ei põle.
- **Hoiustamine:**
- **Hoiuruumidele ja anumatele esitatavad nõuded:**  
Anumat ei tohi jõuga tühjendada, mitte kasutada rõhu all olevat anumad.  
Avatud anumad hoolikalt sulgeda ja vahendi väljaimbumise vältimiseks säilitada püstises asendis.
- **Nõuanded koos teiste vahenditega hoiustamisel:**  
Tugevalt happelistest ja leelistest materjalidest ja oksüdeerivatest vahenditest eemal hoida.
- **Muu info hoiutingimuste kohta:**  
Hoida alati anumates, mis vastavad originaalanumale.  
Järgida etiketil olevaid nõuandeid.  
Hoida hästi ventileeritavas kohas.  
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.  
Kaitsta pakase eest.

(Järg leheküljel 3)

**Ohutuskaart**  
vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 09.08.2000

Uuendatud: 18.04.2000

**Kaubamärk: Caparol-Rustikputz 25 für innen und außen**

(Lehekülj 2 järg)

**8 Eksponeerimispiirangud ja isiklik kaitsevarustus**

**Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga:**

Toode ei sisalda olulises koguses aineid, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga.

- **Lisainfo:**  
Aluseks on võetud kaardi koostamise ajal kehtinud nimestikud.
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Hingamisteede kaitsevahendid:**  
Kasutada ainult vahendi pealekandmisel pihustamise teel, kui ventilatsioon on ebapiisav.
- **Kätekaitsevahendid:** Kindad või kaitsekreem nahale.
- **Silmade kaitsevahendid:** Pritsmete tekkimise ohu korral: kaitseprillid.

**9 Füüsikalised ja keemilised omadused**

- **Vorm:** veniv
  - **Värvus:** naturaalvalge
  - **Lõhn:** iseloomulik
  - 
  - **Oleku muutus:**
  - **Sulamispunkt/Sulamisala:** pole kasutatav
  - **Keemispunkt/Keemisala:** 100 ° C
  - **Leekpunkt:** pole kasutatav
  - **Isesüttivus:**  
Toode ei ole isesüttiv.
  - **Plahvatusoht:**  
Toode ei ole plahvatusohtlik.
  - **Tihedus:** pole määratud
  - **Lahustuvus milles/ Segatavus millega**
  - **Vesi:** veega lahjendatav
  - **pH-tase:** 20 ° C juures u. 8 – 8,5
  - **Viskoossus:** veniv
- |                                   | <u>Väärtus/Ala</u> | <u>Ühik</u> | <u>Meetod</u> |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| • <b>Sulamispunkt/Sulamisala:</b> | pole kasutatav     |             |               |
| • <b>Keemispunkt/Keemisala:</b>   |                    | 100 ° C     |               |
| • <b>Leekpunkt:</b>               | pole kasutatav     |             |               |

**10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime**

- **Termiline lagunemine / Tingimused, mida tuleb vältida:**  
Soovitatakse hoiustamis- ja käitlemiseeskirjade järgimisel stabiilne (vaata lõiku 7).
- **Ohtlikud laguproduktid:**  
Kõrgetel temperatuuridel võivad aurustuda ohtlikud produktid, näit. süsinikdioksiid, süsinikmonoksiid, suits.

(Järg leheküljel 4)

**Ohutuskaart**

vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 09.08.2000

Uuendatud: 18.04.2000

**Kaubamärk: Caparol-Rustikputz 25 für innen und außen**

(Lehekülg 3 järg)

**11 Toksikoloogia-alane info**

Toodet kui sellist ei ole kontrollitud, vaid see on klassifitseeritud tavapärase meetodi järgi (arvestatud vastavalt ohtlike ainete määrusele).  
Asjakohasel kasutamisel ei ole kahjulikku mõju täheldatud.

**12 Ökoloogia-alane info**

Segu kohta andmed puuduvad. Vältida kanalisatsiooni ja pinnavette sattumist.

**13 Jäätmekäitlus**

- **Toode:**  
Vedelat toodet ei tohi hävitada jäätmena koos majapidamisprügiga.  
Vältida kanalisatsiooni/veekogudesse või pinnasesse sattumist.
- **Soovitus:**  
Materjalijäägid võib kuivanult hävitada ehitusplatsil tekkivate jäätmete, tahkunud vanade värvide või majapidamisprügina.
- **Euroopa Jäätmekataloog:**  
08 01 03: Vee baasil valmistatud värvide ja lakkide jäätmed.  
08 01 05: Tahkunud värvid ja lakid.
- **Jääkidest puhastamata pakendid:**  
Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult vahendijääkidest puhastatud anumad. Mittetahkunud jäägid tuleb sarnaselt tootega jäätmena hävitada.

**14 Transpordieeskirjad**

- **Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):**
- **ADR/RID-GGVS/E-klass:** puudub
- **Meretransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klass:** puudub
- **Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klass:** puudub

**15 Reguleerivad õigusaktid**

- **Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele:**  
Vastavalt EL direktiividele/määrusele GefStoffV ei ole toote markeerimine kohustuslik.
- **S-laused:**  
Hoida lastele kättesaamatult.  
Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.  
Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist.  
Vältida kanalisatsiooni/veekogudesse või pinnasesse sattumist.
- **Rahvuslikud eeskirjad:** Tootekood Värvid ja lakid: M-DF02
- **Klassifikatsioon VbF-i järgi:** Puudub
- **Vett ohustavuse klass:** WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohistava toimega.

(Järg leheküljel 5)

**Ohutuskaart**  
vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 09.08.2000

Uuendatud: 18.04.2000

**Kaubamärk: Caparol-Rustikputz 25 für innen und außen**

(Lehekülg 4 järg)

- **Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused:**  
UVV: Kattevahendite töötlemine (VBG 23)

**16 Muud andmed**

Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed vastavad meie teadmiste praegusele tasemele ja vastavad nii rahvuslikele kui EL seadustele. Tingimusi, milles vahendit kasutatakse, ei ole meil siiski võimalik teada ja kontrollida. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühekski muuks otstarbeks, kui on nimetatud lõigus 1. Tarbija kannab vastutust kõigist vajalikest seaduslikest sätetest kinnipidamise eest. Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed kirjeldavad meie toote kasutamiseks vajalikke ohutusnõudeid, kuid ei kujuta endast toote omaduste ametlikku kinnitust.

Asendab kaarti kuupäevast: 23.03.1998

Muudatused punktis: 13