

Capatox

Biotsiidlahus vetikate, sambla ja hallitusseentega kaetud pindade eeltöötlemiseks.

Tootekirjeldus

| | |
|-------------------|--|
| Kasutusala | Vedel mikrobiotsiidlahus Capatox on abiks vetikate, sambla ja hallitusseente eemaldamisel sise- ja välispindadelt. Toode on kasutusvalmis. |
| Pakendi maht | 1l, 5l, 10l |
| Säilitamine | Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. |
| Tehnilised andmed | ■ Tihedus: ca 1,02 g/cm ³ |

Töötlemine

| | |
|----------------------------|--|
| Aluspinna ettevalmistamine | Sisepindadel olev hallituskiht kindlasti märjalt (mitte kuivalt) maha harjata või kraapida, järgides seejuures kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus). Välispindadelt pesta hallituse, sambla või vetikatega kaetud kohad surveveega, järgides vastavaid ettekirjutisi. Taimed ja õietolm eemaldada mehaaniliselt või survevee abil. Puhastatud pinnad pesta üle tootega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. |
| Pealekandmise meetod | Capatox kantakse pinnale pintsliga. |
| Kulu | ca 50-150 ml/ m ² , sõltuvalt aluspinna krobelisusest ja imavusest. Capatox kantakse pinnale alati lahjendamata kujul. |
| Tööriistade puhastamine | Tööriistad pesta veega. |

Tähelepanu

| | |
|---------------|--|
| Tähelepanu! | Sisaldab alküüldimetüülbensüül-ammooniumkloriidi. Biotsiidi kasutamisel olla ettevaatlik. Enne kasutamist lugeda märgistust ja käesolevat tooteinformatsiooni. Ärritab silmi ja nahka. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Pritsmete sattumisel nahale loputada kohe rohke vee ja seebiga. Kemikaali allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. |
| Jäätmekäitlus | Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti Jäätmekäitlusele anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumiskohta. UBA- nr: 01230001 |
| Gis- kood | GD30 |
| Koostis | Vesi, lisaained, alküüldimetüül-bensüülammooniumkloriid. |



Ökoloogia kaitseabinõu

Puhastatud ja Capatoxiga töödeldud pindasid ei pesta üle, seega ei teki reeglina ka heitvett. Kui fassaadipuhastuse käigus peaks siiski tekkima Capatoxi sisaldavat heitvett, võib selle juhtida heitvete kanalisatsiooni kaudu biopuhastusseadmetesse, kuna katioonilised pindaktiivsed ained inaktiveeritakse pesemis- ja puhastusvahendites sisalduvate aniooniliste pindaktiivsete ainete poolt ja lõhustatakse bioloogiliselt. Capatox ei tohi sattuda lahtistesse veekogudesse (mh vihmaveekanalitesse). Aine on ohtlik kõrgusoojastele (kaladele). Fassaadi töötlemisel tuleb läheduses olevad taimed ja mullapind kinni katta. Taimekahjustused tekivad vaid juhul, kui aine satub otse taime peale. Kui aine imbub mullapinda, jääb ta sinna pindaktiivsete ainete mõjul püsima, kuid lõhustub hiljem bioloogiliste protsesside tulemusena. Pikaajalist mõju mullapinnale ja põhjaveele ei ole vaja karta.

Terviseohutuse abinõud

Capatox on spetsiaalne sise- ja välispindade puhastusvahend. Ta sisaldab katioonilisi pindaktiivseid aineid nimetusega alküüldimetüül-bensüülammooniumkloriid. Ainet kasutatakse katioonilise seebina toiduainetetööstuses (meiereides, õlevabrikutes, lihatööstuses) pindade desinfitseerimiseks, samuti haiglates, kasvuhoonetes ja väikebasseinides. Kosmeetikatööstuses kasutatakse seda ainet deodorantide tootmises ja kosmeetikavahendite konservandina. Farmaatsias kasutatakse ainet silmatilkade ja vaktsiinide konservandina. Sisaldub ka naha desinfektsioonivahendites, nagu haavapuhastusainetes, käte desinfektsioonivahendites jm kätepesuvahendites haiglates. Ainet lisatakse ka puuvillaste rätikute immutusvahenditele. Capatoxis sisalduva mõjuaine kasutamine toiduainetetööstuses, meditsiinis ja hügieenis tõestab, et Capatox ei ole tervist ohustav ei hoone sise-ega välipindadel. Täpsem info: vt toote ohutuskarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 104 – seisuga oktoober 2023

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt