

Capaver®

AkkordVlies G45 SP

Viimistlemata, impregneeritud, spetsiaalne looduslikust materjalist klaaskangas pahtlimasside armeerimiseks sisetöödel

Tootekirjeldus

Kasutusala

Spetsiaalne klaaskangas toodete Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel või AkkordLeichtspachtellmasse täispinnaseks armeerimiseks, krobeliste pindade silumiseks, kokkutõmbumisel ja kuivamisel tekkivate pragude katmiseks.

Omadused

- Ei pundu
- Ei kõdune
- Stabiilsete mõõtmetega
- Pragusid kattev

Sideaine

Mineraalsest klaaskiust kangas

Tarnitavad tüübid

Toode	Kanga struktuur	Kaal m ² kohta	Rulli mõõt
AkkordVlies G45 SP	peen	ca 45 g	50 x ca 1 m

Pakendi maht

Vaata tabelit "Tarnitavad tüübid" - tarnitav 1 karbi kaupa.

Säilitamine

Hoida kuivas.

Tehnilised andmed

- Pinnakaal: vaata tabelit "Tarnitavad tüübid".
- Klaaskiu läbimõõt: 9– 12 µm

Täiendavad tooted

- Caparol-Akkordspachtel fein
- Caparol-Akkordspachtel mittel
- Caparol-Akkordspachtel SF "plus"
- Caparol-AkkordLeichtspachtel
- Caparol RatioSpachtel
- Caparol-AkkordRollspachtel

Tähelepanu

Caparol-Akkordspachtel SXL on oma tootespetsiifiliste omaduste tõttu vähem sobiv AkkordVlies G45 SP armeerimiseks. Vajadusel teha eelnev proovikatmine.

Capaver klaaskangad on toodetud > 5 µm läbimõõduga klaaskiudest ja ei kujuta endast ohtu kopsudele. Vaatamata sellele, et klaaskiu osakesed on omavahel väga tihedalt ühendatud, võivad need osakesed löikamisel väga kitsastes ruumides sattuda nahale ja tundlikel inimestel põhjustada sügelust, mis möödub töö lõpetamisel.

Ehitusdünaamilisi pragusid Capaver AkkordVlies G45-ga katta ei saa.



Töötlemine

Aluspinnad	Sisepinnad mineraalsetest sisekrohvidest ehitussegude rühmadest PII ja PIII, kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV, kipskartong, kipsekartongplaadid, betoon.
Aluspinna ettevalmistamine	Aluspind peab olema kõva, kuiv, kandevõimeline, puhas, tasane ning pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) osa C, standardi DIN 18 366, pt 3 ja tehnilist informatsiooni nr 650. Minimaalne õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemisel peab olema + 5 °C.
Kattekihtide ülesehitus	Pahtlimass kanda pinnale 2 kuni 3 paani ulatuses küllastumiseni ja piisavas koguses, siluda terasest hammaskelluga (6 x 6 mm), paigaldada Capaver AkkordVlies G45 SP kangas, suruda terasest silumiskelluga ühtlaselt pinnale ja pahteldada siledaks, seejuures serva järgmise paanini ca 5 cm ulatuses mitte kinni suruda. Asetada järgmine paan ca 5 cm kattuvusega kohale ja suruda kuni servade ühenduskohani pinnale. Lõigata servades kattuv osa tapeedinoaga ära ja suruda ühenduskoht kergelt pinnale. Kattuvad kohad töödelda ja siluda sarnaselt pinnaga.
Kulu	1,1 m/m ²
Töötlemistingimused	Rulli sisemine pool tuleb panna vastu seina.
Tähelepanu	Capaveri tapeedid kontrollitakse enne tehast välja saatmist alati korralikult üle. Üksikud tootmisest tingitud vead võivad siiski esineda. Need on lõikeservadel tähistatud ja kompenseeritud vastava koguse juurdelisamisega. Selliseid vigu ei võeta reklamatsioonina arvesse. Materjali veatust tuleks kontrollida enne tööle asumist. Reklamatsiooni ei arvestata, kui paigaldatud on rohkem kui 10 paani. Võimaliku reklamatsiooni jaoks rulli otsas olev etikett partii-, kontroll- ja artiklinumbriga alles hoida.

Tähelepanu

Jäätmekäitlus	Capaver klaaskangad utiliseerida nagu ehitusjätmed.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 851 – seisuga oktoober 2016

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt