Capatect Carbon Fix/061

Kunstmaterjalist naeltüübel Caparoli soojusisolatsiooni liitsüsteemide kinnitamiseks kõikidele erinevatele aluspindadele.

Tootekirjeldus

Taldriktüübel koosneb polüpropüleenist tüüblihülsist, Ø 8 mm, soojustust hoidvast tüüblitaldrikust, Ø 60 mm ja eelpaigaldatud, tsingitud, klaaskiudmaterjalist peaga teraskinnitusnaelast.

Kasutusala

Staatiliselt nõutavaks Capatect soojusisolatsiooni liitsüstemide kinnituseks, mille stabiilsuse tagamiseks on nõutud ehitusjärelevalve poolt lubatud tüüblitega kinnitamine. Carbon Fix tüübleid kombineeritakse, vastavalt isolatsioonimaterjali liigile, Capatect-Dübelscheiben 153/VT90, ∅ 90 ja 153/14, ∅ 140 mm tüübliseibidega. Tüüblitaldrik tuleb seejuures enne paigaldamist suruda tüübliseibi külge.

Omadused

- Tuleohutusnõuetele vastav
- Teleskooptaldrik kindlaks kinnituseks
- Varieeruv kinnitussügavus alates 25 kuni55 mm
- Kõikidele aluspindadele (A-E)
- Kõrge koormustaluvus
- Punkt soojusülekande koefitsient χ = 0,001 W/K
- Reljeefse jäljendiga tüüblipea, mis nakkub armeerimismassiga

Värvitoonid

Tüübel = must

Tehnilised andmed

Vt tüüblite kasutusluba

Täiendavad tooted

- Capatect-Dübelscheibe 153

Tüübli ketta värv: valge	
Toote nr	**ketta-Ø**
153/14	140 mm
153/VT90	90 mm

Toote nr

061

Mõõdud

CAPAROL

Tüüblitüüp	Toote nr	Tüübli pikkus	Ankerdamise sügavus h_{ef}	Pakend (Tk./Karp.)	Kulu
Lööktüübel Capatect-Carbon Fix Euroopa tehniline luba: ETA-15/0208; kasutuskategooria ETA, see tähendab seite ehitusmaterjalidele: A = betoon B = kivi C = õõnes tellised D = kergbetoon poorse või tiheda täitematerjaliga E = poorbetoon	**061/95**	95	≥ 25*/45**	100	Kulunormid vastavalt tuulekoormusnormile sõltuvad: • tuuletsoonist • pinnakategooriast • hoone kõrgusest • soojustusplaadi tüübist Vaata lisaks vastavaid materjalikulu tabeleid pealekandmisjuhendis.
	061/115	115	≥ 25*/45**		
	061/135	135	≥ 25*/45**		
	061/155	155	≥ 25*/45**		
	061/175	175	≥ 25*/45**		
	061/195	195	≥ 25*/45**		
	061/215	215	≥ 25*/45**		
	061/235	235	≥ 25*/45**		
	061/255	255	≥ 25*/45**		
	061/275	275	≥ 25*/45**		
	061/295	295	≥ 25*/45**		
	* = aluspindadele A,B,C ** = aluspindadele D,E				

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine

Isolatsiooniplaatide ühetasane paigaldus, jälgida servade korrektset kleepimist. Tüüblid monteerida alles pärast kleepaine piisavat kõvastumist (ca 1 päev). Kui töökorraldus ehitusplatsil nõuab tüüblite varasemat paigaldamist, tuleb hoolikalt jälgida, et soojustusplaadid seejuures paigalt ei nihkuks.

Montaaž

Tüübli pikkus tuleb valida vastavalt järgnevale näitele: Soojustuskihi paksus (nt 140 mm) + mittekandva kihi paksus (nt 10 mm liim ja 20 mm vana krohv) + 25 mm aknkerdamissügavust annab tüübli pikkuseks 195 mm.

Efektiivne tüübli kinnitussügavus on 55 mm. Ebapiisava kinnituvuse väärtuste korral võib tüüblid kinnitada ka sügavamale kui 25/45 mm

Tüüblite paigaldamiseks tehakse lööktrelliga (õõneskivide korral puuriga, millel ei ole löögi ja haamrilöögi toimet) kandvasse ehitusdetaili aluspinnaga risti olevad augud, Ø 8 mm. Alati puurida ca 10 mm sügavamad augud kui on valitud tüüblipikkus. Puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel tekkinud purust.

Taldrikuga eelpaigaldatud tüübel paigaldada isolatsiooniplaati ja lüüa klaaskiudmaterjalist pea abil terasnael sisse. Tüüblipea peab olema isolatsiooniplaadi pinnaga tasapinnaliselt, et vältida isolatsiooniplaadi sisse vajumist.

Kontrollida tüüblite kindlat kinnitumist aluspinnas. Kui tüübel ei ole aluspinna omaduste tõttu õigesti kinnitunud, siis tüübel eemaldatakse ja sobivale kaugusele paigaldatakse uus tüübel.

Juhised:
Mineraalvillplaatide
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 ja 151 EXTRA /151 EXTRA L:
Lisaks lööktüüblitele Carbon Fix/061 kasutada täiendavalt Capatect-Dübelscheibe 153/VT90 (∅ 90 mm) tüübliseibe.
Mineraalvill-lamellide
Capatect-LS-Fassadendämmplatten 101 VB:
Lisaks lööktüüblitele Carbon Fix/061 kasutada Capatect-Dübelscheibe 153/14 (∅ 140 mm)-tüübliseibe. Kinni tuleb pidada “Tööde teostamise järelevalve” eeskirjadest vastavalt loa andmise otsusele.

Tähelepanu

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 061 – seisuga juuli 2017

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.