

# Capadecor Calcino Romantico

Peeneteraline mineraalne lubipahtel kvaliteetse pinna saavutamiseks sisetöödel



## Tootekirjeldus

Kasutusala	Peeneteraline, mineraalne seinte ja lagede katematerjal sisetöödeks kustutatud lubjast, marmorjahust ja veest. Sobib eriti hästi kvaliteetsete sisepindade kujundamiseks nt esinduslikes büroo-, vastuvõtu- ja konverentsiruumides, hotellides, pankades, vabaajakeskustes, kantsleides, samuti eluruumides.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mineraalne</li> <li>■ Kiviimitatsioon</li> <li>■ Väga hea veeauru läbilaskvuse ja imamisvõimega</li> <li>■ Lihtne peale kanda</li> <li>■ Individuaalselt toonitav</li> </ul>
Pakendi maht	7,5 kg plastämber 15 kg plastämber
Värvitoonid	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Calcino Romantico:</b> naturaalne valge</li> <li>■ <b>Toonimine:</b> tehases</li> </ul>

Võimalikud värvitoonid:

Värvitoon	
<b>CAPAROL 3D-System</b>	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140



<b>Värvitoon</b>	
JURA	30; 40
LACHS	105
Lago	55; 90
Lazur	165
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100
PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE	85
SAPHIR	25; 30; 45
SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50
<b>CaparolColor</b>	
Mais	18
<b>Histolith</b>	
Umbra tume	50
<b>Calcino Decor värvitoonid<sup>1</sup></b>	
Agave 65	+1; +2; +3; +4
Agave 100	+1; +2; +3; +4
Aprico 65	+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4
Caramel 100	+1; +2; +3; +4
Korall 165	+1; +2; +3; +4
Lachs 75	+1; +2; +3; +4
Laser 20	+1; +2; +3; +4
Lazur 125	+1; +2; +3; +4
Oliv 5	+1; +2; +3; +4
Onyx 100	+1; +2; +3; +4
Pacific 5	+1; +2; +3; +4
Pacific 100	+1; +2; +3; +4
Palazzo 220	+1; +2; +3; +4
Palazzo 225	+1; +2; +3; +4
Palazzo 330	+1; +2; +3; +4
Patina 35	+1; +2; +3; +4
Patina 40	+1; +2; +3; +4
Patina 65	+1; +2; +3; +4
Rose 105	+1; +2; +3; +4
Siena 165	+1; +2; +3; +4
Tundra 5	+1; +2; +3; +4
<b>RAL</b>	
7023	Betoonihall

<sup>1</sup>Calcino Decor värvitoonide andmed ei ühti Caparol 3D värvitoonidega. Värvitooni retseptuur on välja töötatud vastavalt Calcino Decor'i enda värvitoonile.

Värvitoon võib sõltuvalt värvi pealekandmisest ja struktureerimisest erineda värvkaardil kuvatud toonist.

**TÄHELEPANU!** Ühel pinnal kasutada sama partii tooteid. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel segada pakendites olev värv kokku, et vältida värvitoonide erinevusi.

Läikeaste Siidjasmatt kuni siidjasläikiv  
(oleneb paigaldusviisist)

Säilitamine Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, võimalusel mitte alla + 5 °C. Toote kuivamise vältimiseks hoida avatud pakend tihedalt suletuna.

Täiendavad tooted ■ Capadecor DecoGrund  
■ Caparol-Haftgrund

Tähelepanu Calcino Romantico toonitakse tehases ning tarnitakse otse kliendile. Toonitud materjal on kasutusvalmis ning seda ei tohi enam uuesti segada. Uuesti segamine vähendab materjali viskoossust ning peaks seejärel 2 päeva seisma, et algne kasutusvalmis konsistents taastuks.

Kasutusvalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	-	-	-
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

## Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kuiv, kandevoimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

### Krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII

Tugevad, normaalse imavusega ja tasased krohvid võib katta ilma pinna eelneva ettevalmistamiseta. Kergelt liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F.  
Tugevalt liivased krohvid kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

### Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV

Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

### Kipsist ehitusplaadid

Imavad plaadid kruntidatootega OptiGrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB (plaatide asetuse kohta vt kipskartongplaadid).

### Kipskartongplaadid

Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega OptiGrund E.L.F. Suurema imavuse korral kruntida pind tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvianvaid koostisosi, tuleb töödelda krundiga Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS-infotehte nr 12, 2. osa.

**Tähelepanu!** Pahteldamine Calcino Romantico'ga nõuab plaatide kahekordset asetust. Vältimaks pragude teket plaatide ühenduskohtades ja ühendusvuukides, tuleb vuugid nii hästi sulgeda, et tagatud oleks püsiv pragudeta kattekiht.

### Betoon

Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmavad ja liivased ained.

### Hea kandevoimega kattekihid

Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad tuleb karestada.  
Vajadusel kasutada täiendavateks pahteldustöödeks toodet Matador Feinputz.

### Mittekandvad kattekihid

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid, samuti kunstvaikkrohvkattekihid tuleb eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F.  
Mittekanndvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

### Liimvärvid

Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

**Jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid, lahtised tapeedid**

Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

**Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad**

Nikotiini-, tahma- või rasvapekkid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veepekkid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob (tehniline informatsioon nr 845).

**Puit ja puitmaterjalid**

Töödelda krundiga Capacryl Holz-Isogrund. Tehases melamiinvaiguga kaetud plaadid kruntida tootega Capacryl-Haftprimer.

**Pisidefektid**

Sügavad augud parandada pahtliga.

**Vanad lubipahtliviimistluskihid**

Pealispinna lubjastunud kiht maha lihvida.

Negatiivse märgusvuesti (veega) korral lihvitud pinnal tuleb terve pahtlikiht eemaldada ning uus pahtlikiht pinnale kanda.

Positiivse märgusvuesti (veega) korral lihvitud pinnal teha kruntkiht tootega AmphiSilan-Putzfestiger või Caparol-Tiefgrund TB.

Calcino Romantico on kasutusvalmis ning seda ei tohi segada.

**Kruntviimistlus**

Pärast aluspinna ettevalmistamist – juhul, kui see on vajalik – tuleb krunt- või vahekiht teha tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund. Ebatasased aluspinnad tuleb eelnevalt tasandada pahtliga Matador Feinputz. Sellisel juhul ei ole täiendav kruntviimistlus tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund vajalik. Kui krohvis esineb pragusid, tuleb pahteldamisel kasutada armeerimisvõrku/kangast.

Ehitustehnoloogilistes pragudes võivad toimuda ekstreemsed liikumised. Seepärast ei ole pragude kestev ja nähtamatu katmine värvimistehnoloogiliste vahendite abil võimalik. Pärast kruntkihi täielikku kuivamist võib Calcino Romantico kohe pinnale kanda. Soovitav välimusega pealispinna saamiseks tuleb läbida 2 tööetappi, mis omakorda koosnevad mitmetest töökäikudest.

**Olulised nõuanded**

- Töövahendid peavad olema alati puhtad ja neid tuleb korralikult hooldada.
- Ämbri serva tuleb regulaarselt puhastada ja jälgida, et pealekantava segu sisse ei satuks kuivanud segutükke.
- Tööpauside ajal tuleb segu kindlasti kinni katta.
- Calcino Romantico ei tohi mitte mingil juhul vedeldada.

**1. tööetapp "Authentico" viimistlustehnikas**

Pind katta täielikult Calcino Romantico, mis on toonitud soovitud värvitooni. Viimistluse kihipaksuse tööetapis määrab toote terasuurus.

Pärast lühikest kuivamisega pahtliservad kerge survega siluda.

Soovitav on kasutada keskmise suurusega pahtlilabidat (240 mm x 100 mm).

Pealekantud pahtlikiht peab vähemalt 12 tundi kuivama, et vältida pahtli lahtitulekut järgmiste töökäikude ajal. Jaheda ja niiske ilmastiku korral peab kuivamisega olema vastavalt pikem.

**2. tööetapp "Authentico" viimistlustehnikas**

Pind katta täielikult Calcino Romantico, mis on toonitud soovitud värvitooni. Viimistluse kihipaksuse tööetapis määrab toote terasuurus.

Pärast lühikest kuivamist karesta/kraabi pealispinda kasutades selleks kellu tagakülge ning seejärel tuleb karestatud pind uuesti kergelt siluda.

Soovitav on kasutada keskmise suurusega pahtlilabidat (240 mm x 100 mm), pinna hõõrumiseks võib kasutada ArteTwini, veneetsia või plastikkellut.

Pealispinna läikeastme tõstmiseks ja kergelt niiske mulje jätmiseks võib pinda õrnalt poleerida, kasutades selleks sobivat pahtlilabidat.

**Impregneerimine**

Selleks, et mitte takistada lubja karboniseerimist, tuleb pinnal 3- 6 päeva kuivada lasta, enne kui asuda seda impregneerima. Liiga varajane ületöötlemine võib põhjustada värvusemuutusi. Kuna Calcino Romantico on pärast pinnale kandmist veidi kare pealispind, siis on Imprägnierpaste kulu suurem. Imprägnierpaste võib muuta Calcino Romantico värvitooni. Siinkohal soovitame Calcino Romantico ja Calcino Imprägnierpaste sobivust proovipinnal testida.

Calcino-Imprägnierpaste (TI nr 905) kanda pinnale õhukeselt ja ühtlaselt ("nullini"). Pärast lühikest ooteaega eemaldada üleliigne pasta pehme rätiku abil. Pärast kuivamist pind rätikuga veelkord üle pühkida. Liigne impregneerimispasta kasutamine tekitab pinnale kerge valge kihi (üleliigne pimssjahu), mis ei anna õigust reklamatsiooniks ja mida saab vähendada korduva pühkimise teel.

Materjali valmistamine

Pealekandmise meetod

Kulu	<p>Authentico: ca 600 g/m<sup>2</sup>/pro tööetapi kohta Travertino: ca 1000- 1500 g/m<sup>2</sup>/ 1. tööetapis; ca 600- 800 g/m<sup>2</sup>/ 2. tööetapis</p> <p>Karedatel ja tugevalt imavatel pindadel võib kulu tunduvalt suurem olla. Samuti mõjutab kulu suurust viimistlusmeetod. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.</p> <p>Travertino viimistlustehnika korral järgida vastavat infolehte.</p>
Töötlemistingimused	Madalaim töötlemistemperatuur: + 10 °C õhk ja aluspind
Tööriistad	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veneetsia silekellu ümarate nurkadega</li> <li>■ Poleerimiskellu</li> <li>■ ArteTwin kellu või sarnane plastikust kellu</li> </ul> <p><b>Tähelepanu!</b> Töö erinevatel etappidel võib kasutada sama kellut. Vigastatud tööriist võib pinda kahjustada. Uued pahtlilabidad tuleb liivapaberiga (tera 400- 600) üle hõõruda. Calcino Romantico pinnale kandmisel kasutatavat tööriista ei tohi kasutada Calcino Classico peale kandmisel.</p>
Tööriistade puhastamine	Kohe pärast kasutamist veega. Töötlemisel kasutada alati puhast tööriista.

## Tähelepanu

Puhastamine ja hooldamine	<p>Calcino-Imprägnierpaste ei paku kaitset otsese pritsmevee eest (lubjaplekkide moodustumine), samuti rasva-, happe-, tõrva- ning kofeiini- ja teesisaldusega värviandvate ainete eest. Pealispinna kerge määrdumine on eemaldatav sooja veega, vajadusel lisada neutraalseid puhastusvahendeid. Tähelepanu! Mitte kasutada lupja lahustuvaid puhastusvahendeid!</p>
Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	<p>Tõsiste silmakahjustuste oht. Ärritab nahka. Auru/aersooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale või riidele. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. ALLANEELAMISEL: loputada suud. Oksendamist MITTE esile kutsuda. SILMA SATTUMISEL: mitu minutit voolava veega loputada. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Edasi loputada.</p>
Jäätmekäitlus	<p>Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidenä, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.</p>
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	<p>Sellel tootegrupil ei ole ELi piirväärtust. See toode sisaldab &lt; 1 g/l LOÜ-d.</p>
Koostis	Kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkarbonaat, vesi.
Täpsemad andmed	Vt ohutuskaarti.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	<p>Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee</p>

### Tehniline informatsioon nr 904 – seisuga detsember 2018

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektide valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmunisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt