

Putzgrund 605

Nakkuvust parandav, täitev spetsiaalne valge kruntvärv välis- ja sisetöödeks



Tootekirjeldus

Kasutusala	Kasutusvalmis, pigmenteeritud, vesialuseline ning kvartsiiva sisaldav kruntvärv madala või normaalse imavusega aluspindadele. Toode sobib nakkekrundiks mineraalsete ja vesialuseliste dispersioonide (orgaanilised) vahele. Värv kasutatakse dispersioonkrohvi pinnale kandmisel mineraalsele pahtlile ning mineraalkrohvi- või pahtli kasutamisel dispersioon-materjalidel.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keskkonnasõbralik, veega lahjendatav ■ Kerge pinnale kanda ■ Hea nakkevõime madala imavusega aluspindadega ■ Ühtlustab aluspinna imavust ■ Hea nakkevõime järgnevate mineraalsete või dispersioonkihtidega
Pakendi maht	25 kg ämber
Värvitoonid	Valge. Võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.
Läikeaste	Matt
Säilitamine	Hoida kuivas ning jahedas, kaitsta külma ja otsese päikesekiirguse eest. Säilivusaeg suletud originaalanumas minimaalselt 2 aastat.

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	<p>Mineraalsed aluspinnad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lubisementkrohvid ■ kipskrohvi ja -pahtel ■ dinastellis ■ keraamiline tellis ■ betoon <p>Vanad kandvad viimistluskihid:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ dispersioonkrohvid ■ dispersioonvärvid ■ kipskrohviplaadid
--------------------	---



Aluspinna ettevalmistamine	<p>Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv, kandevõimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.</p> <p>Krohvid, pahtlid Lubitsementkrohvid: normaalse imavusega krohvid ei vaja eelnevat kruntimist. Suurte pooridega ja imavad/väga imavad krohvid kruntida eelnevalt tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat.</p> <p>Kipskrohvid ja -plaadid Enne Putzgrund 605 pinnale kandmist vuugid pahtliga täita, pahtliservad tasaseks lihvida, tolm eemaldada ning töödelda tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat.</p> <p>Betoon Lahtised või kriidised osakesed eemaldada.</p> <p>Keraamika Putzgrund 605 ilma eelneva ettevalmistuseta pinnale kanda.</p> <p>Defektid Parandada sobiva pahtlimassiga.</p> <p>Kandvad laki-, emaili- ja dispersioonvärvikihid Matid väikese imavusega aluspinnad katta eelneva ettevalmistuseta. Läikivad pinnad, laki- ja emailikihid karestada.</p> <p>Mittekandvad viimistluskihid Mittekandvad laki-, emaili- ja dispersioonvärvikihid, kunstvaikkrohvid, liimvärvid ja lahtised tapeedid tuleb täielikult eemaldada. Kruntida tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat.</p>
Materjali valmistamine	Värv enne kasutamist korralikult läbi segada.
Pealekandmise meetod	Värv kanda pinnale pintsliga või rulliga.
Kulu	Ca 250 g/m ² . Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.
Töötlemistingimused	Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel +5 °C öhk ja aluspind. Mitte kanda pinnale tugeva tuule, vihma ja otsese päikesekiirguse korral.
Kuivamine/kuivamisaeg	+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Tööriistade puhastamine	Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad andmed:vt ohutuskaarti.
Jäätmekäitlus	Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.
Koostis	Akrüülvaigudispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 605 – seisuga september 2018

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt